

SERIE GR15... IP65 STANDARD IEC 60670-24: 2011
 SERIES GR15... IP 65 STANDARD IEC 60670-24: 2011

- Tensione d' impiego 400V
- Use tension 400 V
- Classificator: GP
- Classified: GP

A) INSTRUZIONI PER GETTARE LA NEOLA INSEPIRANTE INTERNA. PER GETTARE LA NEOLA BASTA APRIRE LA PORTINELLA DELLA CASSA E LA NEOLA SCARICA AUTOMATICAMENTE. PER IL MONTAGGIO DELLA NEOLA BASTA APRIRE LA PORTINELLA DELLA CASSA E LA NEOLA SCARICA AUTOMATICAMENTE. PER IL MONTAGGIO DELLA NEOLA BASTA APRIRE LA PORTINELLA DELLA CASSA E LA NEOLA SCARICA AUTOMATICAMENTE. PER IL MONTAGGIO DELLA NEOLA BASTA APRIRE LA PORTINELLA DELLA CASSA E LA NEOLA SCARICA AUTOMATICAMENTE.

B) DRILLAGE HOLES FOR CONDENSATION ON TOP OPENING. PER IL MONTAGGIO PER CONDENSARE SUI LATI D' APERTURA.

C) INSTRUCTIONS TO GET THE DEGREE TO GET THE DEGREE WE ADVISE THE USE OF THE EXTRA MODULES COVERS GR15006. INSTRUZIONI PER OTTENERE IL GRADO DI PROTEZIONE. PER OTTENERE IL GRADO DI PROTEZIONE SI CONSIGLIA IL UTILIZZO DI EXTRA COPRI MODULI GR15006.

D) MOUNTING PLUG COVER SCREW INSULATION TOTAL. MONTAGGIO TAPPO COPRI VITE PER L'ISOLAMENTO TOTALE.

ARTICOLI	VAT
GR15070	10W
GR15072	13W
GR15074	22W
GR15076	24W
GR15060	10W
GR15062	13W
GR15064	22W
GR15066	24W

